KFA LED 84 4000LM GRIJS

Artikelnummer: 3140004016 EAN-code: 8715182147444

Productinformatie

IP66 IK10

Huis

Antraciet (RAL 7021), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, en voorzien van 1,0 m. snoer met deelbare connector.

Afscherming

Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De KFR LED is zowel op een muursteun als mast te plaatsen (Ø 42-60 mm).

Door middel van de verstelbare montagemodule is het armatuur te bevestigen in verschillende hoeken. Geschikt voor mastopzet en mastaanzet.

Artikelnummer	Omschrijving	Montagehoogte
3160502016	KFR LED 84 2000LM ANTRACIET	4 - 7 meter
3160504016	KFR LED 84 4000LM ANTRACIET	4 - 8 meter
3160505516	KFR LED 84 5500LM ANTRACIET	6 - 12 meter


Model	EQ HME/ HPL/HQI	EQ HIE/ HPI/HCI	EQ HSE/ SON/NAV	EQ CF-L/PL-L/ DULUX-L
KFR LED 84 2000LM	80W	-	-	36W
KFR LED 84 4000LM	125W	70W	70W	55W
KFR LED 84 5500LM	-	100W	100W	80W

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



Lumenoutput (LM)	L	B	H	Montagehoogte
4000	454	234	95	4 - 8 meter

© 2024 Spaapen Handelmaatschappij bv - wijzigingen voorbehouden




Gerelateerde artikelen

Artikelnummer	Omschrijving
9120350	MUURSTEUN KFA LED GRIJS
9120385	OPZETSTUK KF-/PTA GRIJS 60-76MM

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- sportaccommodaties
- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Lichtdiagram



Technische specificaties

Artikelklasse	Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Serie	KFA LED
Montagewijze	Opzet/opschuif
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	35 tot 35
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	100000
Max. systeemvermogen (W)	35
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-40 tot 55
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4711
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	134
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Vermogensfactor	0.95
Lengte (mm)	454
Breedte (mm)	234
Hoogte/diepte (mm)	95
Netto gewicht (kg)	4
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	I

© 2024 Spaapen Handelmaatschappij bv - wijzigingen voorbehouden

Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Grijs
RAL-nummer	9006
Materiaal afdekking	Glas transparant
Lichtverdeler	Focuslens
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor topmaat (mm)	42 tot 60
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Niet dimbaar	Ja
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Kabellengte (m)	1
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm²)	1.5
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	25
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar	35

Bediening via Bluetooth	Nee

© 2024 Spaapen Handelmaatschappij bv - wijzigingen voorbehouden