

Halstralers



- voor hoge ruimten
- robuust ontwerp
- flexibele montage mogelijkheden
- hoge lichtopbrengst
- laag energieverbruik

Voor hoge ruimten

Het robuuste ontwerp, flexibele montage mogelijkheden, laag energieverbruik en hoge lichtopbrengst maken led halstralers van Norton dé oplossing om toe te passen in met name hoge ruimten. De ideale vervanger voor conventionele verlichting.

www.norton.nl/halstralers

"Wij hebben in onze nieuwe scheepswerf gekozen voor de robuuste HBL-I door zeer goede ervaringen op onze huidige locatie."

HBL-I



Vervangt o.a. 250W en 400W HPL/HPI-armaturen



De HBL-I is een hoog rendement high-bay led armatuur met uitstekende lichttechnische eigenschappen, uitermate geschikt voor toepassing in de industrie. Bijvoorbeeld in fabrieken, magazijnen, werkplaatsen en logistieke centra.

Het armatuur beschikt over een Z-bevestigingsprofiel waardoor de HBL-I in de gewenste stand is te installeren. Het armatuur is te bevestigen aan plafond of kabelgoot. Dit kan door directe montage (schroeven) of middels kettingophanging.

Huis

Zwart, corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium.
Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K.
Voorzien van 1,0 m snoer met deelbare connector.

Afscherming

Door middel van 5mm gehard glas.

Accessoire




Ophangoog HBL-I (set van 2)
Artikelcode: 9121525

Norton	Model	EQ HME/ HPL/HQL	EQ HIE/ HPI/HCI	EQ HSE/ SON/NAV	L	B	H
2300511016	HBL-I 84 11000LM 100W	250W	150W	150W	337	370	90
2300517216	HBL-I 84 17250LM 150W	400W	250W	-	337	490	90
2300523116	HBL-I 84 23100LM 220W	-	400W	250W	337	490	90

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website

Seriecode 2300

Lichtdiagram
HBL-I 17250 LM



Extra specificaties

Omgevingstemp. -40°C tot +55°C
Power factor >0,9
CRI >70
L80/B10 100.000
bij max. 25°C
MacAdam steps <3,0

Toepassingsgebieden

- Horeca
- Entertainment
- Industrie
- Retail
- Kassen
- Koeienstallen
- Pluimveestallen
- Paardenstallen

Meer informatie

www.norton.nl/hbl-i

