

BRP-XM

Inlegarmatuur. Dubbelparabool.

Algemeen



- zeer lage luminantie
- licht voor ieder kantoor
- 50.000 u L80/B10
- bij uitstek geschikt voor renovatie



BRP-XM LED: bandrasterarmatuur

Algemeen bandrasterarmatuur voor kantooromgevingen. Maximale lichtopbrengst en uiterst comfortabel licht door het speciaal ontwikkelde rooster van Miro®/Vega aluminium dat bijdraagt aan een rustig en comfortabel lichtbeeld.

Een solide, wit gemoffeld plaatstalen huis, met 'plug & play' aansluiting middels Wieland GST 18i3 connector. Uiterst eenvoudige en snelle montage bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Sterk verbeterde lichtopbrengst ten opzichte van T8 armaturen.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- retail


Opties

- DALI dimbaar
- 1-10V dimbaar
- LiveLink lichtmanagement
- daglichtregeling (op aanvraag)
- luchtsleuven (op aanvraag)
- bewegingsmelder
- noodverlichting

- Huis:** Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, een PMMA diffuser en Wieland Chassisdeel GST 18i3 (bij dimbare uitvoering GST 18i5).
Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.
Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd.
- Rooster:** **Matglans**, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 8/Vega®).

Omschrijving	NLM's	≈*	L	B	H
BRP-XM 83 1 2700LM GST 120x15	1	1/36	1196	147	87
BRP-XM 83 1 2700LM GST 120x15 NOOD	1	1/36	1196	147	87
BRP-XM 84 1 2900LM GST 120x15	1	1/36	1196	147	87
BRP-XM 83 1 3400LM GST 150x15	1	1/58	1496	147	87
BRP-XM 83 1 3400LM GST 150x15 LS	1	1/58	1496	147	87
BRP-XM 83 1 3400LM GST 150x15 NOOD	1	1/58	1496	147	87
BRP-XM 83 1 3400LM DALI GST 150x15	1	1/58	1496	147	87
BRP-XM 84 1 3600LM GST 150x15	1	1/58	1496	147	87
BRP-XM 84 1 3600LM DALI GST 150x15	1	1/58	1496	147	87

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*	Lichtstroom (lm)
11807027153	BRP-XM 83 1 2700LM GST 120x15	25	1/36	2700
118070271535	BRP-XM 83 1 2700LM GST 120x15 NOOD	25	1/36	2700
11807029163	BRP-XM 84 1 2900LM GST 120x15	25	1/36	2900
11808034153	BRP-XM 83 1 3400LM GST 150x15	32	1/58	3400
118080341531	BRP-XM 83 1 3400LM GST 150x15 LS	32	1/58	3400
118080341535	BRP-XM 83 1 3400LM GST 150x15 NOOD	32	1/58	3400
11808034255	BRP-XM 83 1 3400LM DALI GST 150x15	32	1/58	3400
11808036163	BRP-XM 84 1 3600LM GST 150x15	32	1/58	3600
11808036265	BRP-XM 84 1 3600LM DALI GST 150x15	32	1/58	3600

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).