

IDL 2/18W HF1% FL83 GST

Artikelnummer: 1526218653 EAN-code: 8715182136332

Productinformatie




Huis: Verzinkt plaatstaal. Inclusief evsa, lamp(en) kleur 830 en Wieland chassisdeel GST 18i3.

Reflector: Hoogglans aluminium. Wordt geleverd inclusief helder afschermglas (IP44).



Watt	Lamp	H	Ø1	Ø2	h
2/18	TC-D	91	220	205	max. 20



Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- retail

Technische specificaties

Artikelklasse	Spots
Serie	IDL
Soort verlichtingsarmatuur	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee

Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lamptype	Compactfluorescentielamp
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	2
Geschikt voor lampvermogen (W)	18 tot 18
Lamphouder	G24q-2
Max. systeemvermogen (W)	40
Lichtstroom (lm)	1200 tot 1200
Effectieve lichtstroom (lm)	1200
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	3000 tot 3000
Energie-efficiëntieklasse meegeleverde uitwisselbare	B
Hoogste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	B
Laagste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	B
Hoogte/diepte (mm)	91
Buitendiameter (mm)	220
Inbouwhoogte/diepte (mm)	136
Dimbaar DSI	Nee
Inbouwdiameter (mm)	205
Plaatdikte min (mm)	1
Plaatdikte max (mm)	20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP44
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Soort bedrading	Eindig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Connector	GST 18i3
Uitvoering	Overig
<hr/>	
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75 tot 2.5
Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
<hr/>	
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
<hr/>	
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee