

## DDF 1/26W HF GST

Artikelnummer: 1632126503 EAN-code: 8715182081847


### Productinformatie




**Huis:** Polyamide versterkt met glasvezel. Inclusief gemonteerd snoer 2,0 m met r.a. steker.

**Reflector:** Hoogwaardig, hoogglans aluminium, gefacetteerd. Voorzien van lamphouder, montageveren en standaard witte sierring.

**Lamp:** TCD-EL.




Watt	Lamp	H	Ø1	Ø2	h
1/26	TCD-EL	100	220	200	max. 35



### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- retail

## Lichtdiagram



## Technische specificaties

Artikelklasse	Spots
Serie	DDF
Soort verlichtingsarmatuur	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lamptype	Compactfluorescentielamp
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	26 tot 26
Lamphouder	G24q-3
Max. systeemvermogen (W)	27
Hoogste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	B
Laagste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	B
Hoogte/diepte (mm)	100
Buitendiameter (mm)	220
Dimbaar DSI	Nee
Inbouwdiameter (mm)	200
Plaatdikte min (mm)	1
Plaatdikte max (mm)	35
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing	Wit
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°

Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Soort bedrading	Eindig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Connector	GST 18i3
Uitvoering	Overig
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75 tot 2.5
Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee