

## CALISTO BLACK 3000K 2300LM

Artikelnummer: 17343695 EAN-code: 8715182131320

### Productinformatie



**Huis:** Gegoten aluminium afgewerkt met een poedercoating. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000Ken 4000K, voorzien van 3-fase multi-adapter.


**Reflector:** Hoogwaardig gefacetteerd aluminium.

Het armatuur is voorzien van een stofafscherming met veiligheidsglas. De behuizing van de driver is van plaatstaal.

De CALISTO is geschikt voor toepassing op de Norton NSR spanningsrail of op andere universele 3-fase railsystemen.




L	H	Ø1
320	157	131



### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- retail

## Lichtdiagram



## Technische specificaties

Artikelklasse	Spots
Serie	CALISTO
Soort verlichtingsarmatuur	Railspot
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Geen
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 (°C)	10 tot 35
Max. systeemvermogen (W)	28
Lichtstroom (lm)	2300 tot 2300
Effectieve lichtstroom (lm)	2300
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	85
Powerfactor	0.98
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	3000 tot 3000
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Hoogte/diepte (mm)	157
Lengte (mm)	320
Buitendiameter (mm)	131
Dimbaar DSI	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Aluminium

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Soort bedrading	Eindig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Uitvoering	3-fase adapter
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Met montagebeugel	Nee
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75 tot 2.5
Aansluitwijze	Overig
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	960 °C - 30 s
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button

Nee