

AXR-SV-SP 1/36W HF

Artikelnummer: 31241365 EAN-code: 8715182048260

Productinformatie




Huis: Polyester versterkt met glasvezelmat.
Kap: Helder geprofileerd, **slagvast polycarbonaat**.
Buitenzijde glad, binnenzijde lengteprisma.
Clips noryl, driedelig onverliesbaar.

Voorzien van hoogglans, parabolisch gebogen aluminium **spiegel** achter de lamp(en).

Let op: waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.



Watt	L	B	H
1/36	1293	185	105



Gerelateerde artikelen

Artikelnummer Omschrijving

9264200	CLIP AXP
9264300	CLIP AXP/AXR OVL
9264400	CLIP AXP/AXR RVS
9264500	CLIP AXP/AXR/AZK/AZR RVS-OVL

Toepassingsgebieden

- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- industrie
- woning(bouw)
- retail
- kassen

Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	AXR-SV-SP
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Armatuur met kap
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	36 tot 36
Gemonteerde lamp(en)	Nee
Lamphouder	G13
Max. systeemvermogen (W)	37
HACCP	Ja
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Breedte (mm)	185
Hoogte/diepte (mm)	105
Lengte (mm)	1293
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Onder afdak plaatsen	Ja
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Clips	Noryl
Bevestigingsset	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensoren	Nee
Met daglichtregeling	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Niet dimbaar	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee