

## DFA 1/58W HF DVB-3F


Artikelnummer: 3211158500003 EAN-code: 8715182089713

### Productinformatie




Geheel van polyester versterkt met glasvezelmat. Dubbel geïsoleerd.  
Met buitenstarter(s).  
Snelmontage.

Let op: waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.



Watt	L	B	H
1/58	1567	61	125



### Gerelateerde artikelen

#### Artikelnummer Omschrijving

8341158	BUIS-PC DFA/DFP 1/58W
8343158	REFLECTOR-PC 1/58W
8344158	REF-S DFA 1/58 - 1/65W
8345158	REF-W DFA 1/58 - 1/65W
9251300	RING DFA/DFP REF-PC 38MM
9251500	RING DFA/DFP BUIS-PC 38MM

### Toepassingsgebieden

- scholen
- industrie
- woning(bouw)
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen

Artikelklasse	Montagebalken
Serie	DFA
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	58 tot 58
Lamphouder	G13
Hoogste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	A
Laagste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	A
Breedte (mm)	61
Hoogte/diepte (mm)	125
Totale hoogte (mm)	125
Lengte (mm)	1567
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Lichtverdeler	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Type doorvoerbedrading	3-fase
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Onder afdak plaatsen	Ja
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee

---