

NLS-R 35-49-80 L1 5-ADERIG


Artikelnummer: 4112135 EAN-code: 8715182061382

Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld verzinkt plaatstaal en uitgerust met:

- 5-aderige (2,5 mm²) doorvoerbedrading of 7-aderige (2,5 mm²) doorvoerbedrading
- gemonteerde connectoren
- voorzieningen voor koppelen van de rail
- sparring voor nood- en/of stuurstroomkabel



Toepassingsgebieden

- scholen
- horeca
- entertainment
- industrie

Technische specificaties

Artikelklasse	Draagprofiel lichtlijn (NLS)
Serie	NLS-R
Uitvoering	1 basisunit
TL-lampvermogen basisunit (W)	35
Variabele bevestigingsafstand basisunits	Nee
Met bedrading	Ja
Aantal aders bedrading	5
Doorsnede bedradingsaders (mm ²)	2.5

Geschikt voor kabelgoot	Nee
Met kabelgoot	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Geïntegreerde elektro mechanische koppeling	Ja
Materiaal	Staal
Kleur	Wit
Lengte (mm)	1480
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	46
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20